

2024



VEHÍCULO TIPO SEMI REMOLQUE CAMA BAJA

AÑO 2024
MOD. VTS-CM2

Fersa
Innovaciones Tecnológicas

VEHÍCULO TIPO SEMI REMOLQUE CAMA BAJA

COMPONENTES

PLATAFORMA:

Tiene una capacidad de carga de al menos 35 toneladas.

Está fabricada en material de acero con tablonces de madera de 2" de espesor.

Cuenta con 18 anillos (aretes).

Tiene 2 (dos) rampas traseras antideslizantes.

Cuenta con 1 (una) caja de herramienta fabricada de acero inoxidable con protección anticorrosiva, de 1.50 mts. de largo, por 80 cm, de ancho y de 55 cm. de alto, anclada en la parte frontal (cuello de ganso).

CHASIS:

La estructura de acero de alta resistencia incluye una viga longitudinal y un travesaño integrado con un par de patines para el descanso del semirremolque al suelo al momento de desenganchar.

INSTALACIÓN ELÉCTRICA:

La instalación eléctrica es de 12 voltios con iluminación en tecnología led.

SUSPENSIÓN:

La suspensión es neumática (caucho).

CAPACIDAD DE CARGA:

La capacidad de carga es de 35 toneladas.

TAMAÑO:

El largo total sin rampas es de 14 metros, el largo útil de la plataforma es de 10 metros a 12 metros. El ancho total es de 2.60 metros, sin extensiones. La altura es de 80 centímetros, del suelo al inicio de la plataforma.

innovacionestecnologicasfersa.com/fabricacion/

FRENOS:

Los frenos cuentan con rotocámaras de doble diafragma, tanque de aire y conectores frontales sistema ABS.

VÁLVULAS EN TANQUES DE AIRE:

Las válvulas en los tanques de aire cuentan con conexiones de coples de ¼" para conectar la manguera de aire. (Los neumáticos no exceden más de un año seis meses respecto al año de fabricación del vehículo)

LLANTAS:

Las llantas de carga tienen la medida 11R22.5, con llanta de repuesto que coincide con la medida de las instaladas (la fecha de fabricación de los neumáticos, no excede más de un año seis meses, respecto al año de fabricación del vehículo), asimismo, los rines son de acero al carbón al color de la carrocería.

COLOR DE LA CAMA BAJA:

Contamos con varios colores a elegir, incluidos colores pantone indicados por el cliente cuando así lo requiera, el pintado incluirá el chasis y los rines del mismo tono.



innovacionestecnologicasfersa.com/fabricacion/

ACCESORIOS

- Gato hidraulico de botella marca Mikel's de 50 toneladas acorde a la capacidad de carga del vehiculo, con material y llave de ruedas acorde a las tuercas de los birlos de las ruedas de cada vehiculo.

Gatos Hidráulicos de Botella Hydraulic Bottle Jacks			
Capacidad/Capacity	20 t	32 t	50 t
Tipo de Empaque/Package Type	caja box	caja box	caja box
Medidas/Dimensions			
A(mm)	242	239	299
B(mm)	150	152	193
C(mm)	60	---	---
D(mm)	452	391	492
Peso/Weight (kg)	11.4	22	30.5
Emp. Colectivo/ Contain per package	2	1	1
Modelo / Model	GTE-20	GT-32	GT-50



- Extintor original de fábrica, marca Mickel's de 9kg colocado en un lugar de fácil acceso.

INSTRUCCIONES DE USO:
 Quite el seguro. Oprima la manija sin soltarla. Dirija la descarga a la base del fuego.

Recargable

- Polvo Químico Seco
- Cilindro de Acero
- Presión de Trabajo: 1.8 MPa

SOPORTE METALICO

Instalación FÁCIL Y RÁPIDA

Cómodo LIGERO Y PRÁCTICO

PRECAUCIÓN:
No perforar el cilindro ni exponer al extintor al fuego directo

- 4 (cuatro) cadenas, de 3/8 de espesor de 10 mts. de longitud cada una.
- Tensores de cadenas 4 (cuatro) piezas (gatas) de 3/8".
- Juego de cinchos (by - pass), 4 (cuatro) piezas de 10 mts. de longitud.

REFACCIONES

- Cuenta con una base de aseguramiento fijada a la carrocería, para la llanta de refacción.
- Llanta de refacción de carga medida 11r22.5 que coincide con la medida de las instaladas en los vehículos, con rin de acero al carbón al color de la carrocería, (la fecha de fabricación de los neumáticos, no excede más de un año seis meses, respecto al año de fabricación del vehículo).



NORMAS - CERTIFICADOS

ISO 9001-2015

2024

**VEHÍCULO TIPO SEMI
REMOLQUE CAJA CERRADA
AÑO 2024
MOD. VTS-CC30**



VEHÍCULO TIPO SEMI REMOLQUE CAJA CERRADA

COMPONENTES

PLATAFORMA:

Hecha de aluminio extruido en los extremos y tablones de madera resistente en la parte central.

CHASIS:

La estructura está hecha de acero de alta resistencia, una viga longitudinal soldada de acero y un travesaño integrado con un par de patines para el descanso de la caja al suelo al momento de desenganchar.

SUSPENSIÓN:

Neumática

CAPACIDAD DE CARGA:

La capacidad de carga es de 30 toneladas.

SISTEMA ELÉCTRICO:

12 Voltios

TAMAÑO:

El largo total es de 15 metros. El ancho total es de 2.50 metros. La altura es de 4 metros.

FRENOS:

Neumáticos con rotocámaras de doble diafragma, tanque de aire y conectores frontales sistema ABS.

VÁLVULAS EN TANQUES DE AIRE:

Cuenta con conexiones de coples en 1/4" para conectar la manguera de aire.

innovacionestecnologicasfersa.com/fabricacion/

LLANTAS:

Las llantas de carga, tienen una medida 11R22.5 con llanta de refacción que coincide con la medida de las instaladas, asimismo, los rines son de acero al carbón al color de la carrocería.

CARROCERÍA DE LA CAJA:

- a. Riel inferior: paneles de aluminio para recibir paneles postes y puentes incluye protección galvánica.
- b. Riel superior: extruido de aluminio.
- c. Marco trasero: fabricado con tubo de PTR de acero de alta resistencia, reforzado con esquineros en la parte superior.
- d. Puertas traseras: de ½" de espesor con cuatro bisagras y un cerrojo por puerta.
- e. Techo: aluminio de una sola pieza.
- f. Forro interior: triplay de 1/4" de espesor.
- g. Salpicaderas de caucho con soportes de acero.

COLOR DEL VEHÍCULO:

Contamos con varios colores a elegir, incluídos colores pantone indicados por el cliente cuando así lo requiera, el pintado incluirá el chasis y los rines del mismo tono.



ACCESORIOS

- Gato hidraulico de botella marca Mikel's de 50 toneladas acorde a la capacidad de carga del vehiculo, con material y llave de ruedas acorde a las tuercas de los birlos de las ruedas de cada vehiculo.

Gatos Hidráulicos de Botella Hydraulic Bottle Jacks			
Capacidad/Capacity	20 t	32 t	50 t
Tipo de Empaque/Package Type	caja box	caja box	caja box
Medidas/Dimensions			
A(mm)	242	239	299
B(mm)	150	152	193
C(mm)	60	---	---
D(mm)	452	391	492
Peso/Weight (kg)	11.4	22	30.5
Emp. Colectivo/ Contain per package	2	1	1
Modelo / Model	GTE-20	GT-32	GT-50



- Extintor original de fábrica, marca Mickel's de 9kg colocado en un lugar de fácil acceso.

INSTRUCCIONES DE USO:
 Quite el seguro. Oprima la manija sin soltarla. Dirija la descarga a la base del fuego.

Recargable

- Polvo Químico Seco
- Cilindro de Acero
- Presión de Trabajo: 1.8 MPa

SOPORTE METÁLICO

Instalación FÁCIL Y RÁPIDA

CÓMODO LIGERO Y PRÁCTICO

PRECAUCIÓN:
No perforar el cilindro ni exponer al extintor al fuego directo

REFACCIONES

- Cuenta con una base de aseguramiento fijada a la carrocería, para la llanta de refacción.
- Llanta de refacción de carga medida 11r22.5 que coincide con la medida de las instaladas en los vehículos, con rin de acero al carbón al color de la carrocería, (la fecha de fabricación de los neumáticos, no excede más de un año seis meses, respecto al año de fabricación del vehículo).



NORMAS - CERTIFICADOS

ISO 9001-2015